

Fișa tehnică

ME902

BUTYL & BITUMEN PRIMER

Spray Primer B&B

29-05-2024 / V 1

Descriere

Impregnant transparent din polimer.



Caracteristici și beneficii

- foarte ușor de aplicat
- crește aderența
- îmbunătățirea semnificativă a aderenței substratului
- timp scurt de uscare

Scopul utilizării

Impregnarea prin pulverizare ME902 servește la îmbunătățirea aderenței și consolidării substraturilor poroase înainte de aplicarea ulterioară a benzilor sau foliilor de butil și bitum. Nu este necesară nici o perie, nici o rolă de aplicare etc. pentru aplicare.

Ambalaj

Doză 500 ml
12 doze în cutie
Culoare: transparent

Culoare disponibilă

Transparent

Termen de valabilitate

18 luni în ambalajul original nedeschis la temperatura +5° C până la +25°C

Fișa tehnică

ME902

BUTYL & BITUMEN PRIMER

Informații tehnice

Bazei chimice	cauciuc sintetic
Sistemului	conține solvenți
Timpii deschis	cca 10 minute la +20°C cca 20 minute la +5°C cca 30 minute la 0°C cca 40 minute la -5°C cca 50 minute la -10°C
Aderența valorii autoadezive	aprox. 25N/25mm (DIN EN 1939)
Temperaturii de aplicare	- 5 °C până la + 40 °C
Temperaturii de serviciu	- 30 °C până la + 70 °C

Preparare

Substraturile trebuie să fie uscate, lipsite de praf și degresate.

Reziduurile de vopsea veche, impregnări și alte particule libere trebuie îndepărtate de pe substraturi.

Nu utilizați pe polistiren EPS, XPS.

Aplicație

Produsul poate fi procesat la temperaturi ambientale de la -10 C și peste.

Pregătirea înainte de aplicare, se agită bine de 20 de ori.

Evitați stropirea pe suprafețele înconjurătoare și pulverizați impregnarea uniform și cu atenție pe substrat.

Schimbați lățimea benzii pulverizate înclinând cutia în lateral sau duza de aplicare.

După aplicarea impregnării, lăsați substratul să se usuce timp de aproximativ 10 până la 50 de minute, consultați tabelul cu date tehnice.

Protejați din nou suprafețele impregnate de praf.

Curățați duza de aplicare și partea superioară colorată a cutiei cu produsul de curățat PUR în timpul pauzelor de lucru.

Acest lucru va preveni colmatarea accidentală a spray-ului.

Limitări

Protejați suprafețele adiacente, precum și spuma PUR de stropi prin impregnare fie cu carton, fie cu bandă de protecție, etc.

Produsul nu este compatibil cu finisajele. Vopselele, lacurile și materialele plastice pot fi afectate. Toleranța trebuie testată.

Vă recomandăm să impregnați substraturile foarte absorbante cu clasicul Primer pentru butil și bitum Primer în cutie.

Absorbția capilară 7d - Parametrii de testare parametrilor de testare

Acoperirea depinde de porozitatea substratului. Pentru o latime de 40mm o canistra de 500ml acopera aproximativ pentru 50 metri liniari

Vă rugăm să rețineți

Informațiile de mai sus sunt furnizate în funcție de informațiile pe care le avem până în prezent.

Ne rezervăm dreptul de a schimba în permanență rețeta produsului nostru.

Cumpărătorul ar trebui să solicite cele mai actualizate informații despre produsul menționat mai sus. Nu controlăm aplicația, precum și condițiile din timpul cererii și, prin urmare, sunteți responsabil pentru acestea.

Fișa tehnică

ME902

BUTYL & BITUMEN PRIMER

Nu acceptăm nicio răspundere care decurge din această fișă tehnică. Livrările sunt guvernate exclusiv de condițiile noastre generale de livrare și plată.

Garanție

Informațiile de mai sus sunt furnizate ca atare. Ne rezervăm dreptul de a schimba oricând rețeta produsului nostru. Cumpărătorul ar trebui să solicite cele mai actualizate informații despre produsul menționat mai sus. Nu controlăm procesul de aplicare, nici condițiile în care acesta se desfășoară și, prin urmare, utilizatorul este responsabil pentru acesta. Nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la efectele ce decurg din această fișă tehnică. Livrările sunt guvernate exclusiv de condițiile noastre generale de livrare și plată. Cea mai recentă versiune a Fișei de Securitate poate fi găsită pe www.illbruck.com

Precauții de sănătate și siguranță

Înainte de a utiliza produsul, trebuie citită și înțeleasă fișa cu date de securitate. Cea mai recentă versiune a Fișei de Siguranță poate fi accesată pe www.illbruck.com

Serviciul tehnic

La cerere, tehnologia aplicației Tremco CPG este disponibilă la +40 749 045 071/+40 745 657420 în orice moment.

Fișa tehnică

ME902

BUTYL & BITUMEN PRIMER

Certificare

